

T40 II Rattler Artık Oksijen Sensörlü

INDUSTRIAL
SCIENTIFIC



Industrial Scientific'in yakın zamanda yeniden piyasaya tanıtıldığı **T40 Rattler**'i artık O₂ (Oksijen) sensörü ile birlikte tedarik edebilirsiniz.

INDUSTRIAL

SCIENTIFIC

O₂

Industrial Scientific'in yakın zamanda yeniden piyasaya tanıtıldığı **T40 Rattler**'i artık O₂ (Oksijen) sensörü ile birlikte tedarik edebilirsiniz.

INDUSTRIAL
SCIENTIFIC



T40 II Rattler, sizi zorlu koşullar altında tehlikeli alanlarda koruyan kompakt, hafif ve sağlam bir Taşınabilir Tek Gaz Dedektörüdür. Industrial Scientific'in en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarına göre inşa edilen T40 II Rattler, CO veya H2S'yi yüksek çözünürlük ve birden fazla algılama aralığı seçeneğiyle hızlı ve hassas bir şekilde ölçer. Ultra hızlı sensör tepki süreleri ve iki yıl dayanıklı değiştirilebilir pil ile donatılmış olması, güvenli çalışma sırasında güvenilirliği de sağlar.

T40 II Rattler Dedektörü, kullanıcı tarafından ayarlanabilen iki adet önceden ayarlanmış alarma, TWA ve STEL'e sahiptir. Her sürüm ayrıca standart olarak görsel, sesli ve titreşimli alarmlar ile donatılmıştır ve mükemmel pil özellikleri ve güç yönetimi ile sağlanan Always-On işlevselliği ile donatılmıştır.

INDUSTRIAL
SCIENTIFIC



T40 II Rattler, sizi zorlu kořullar altında tehlikeli alanlarda koruyan kompakt, hafif ve saęlam bir Tařınabilir Tek Gaz Dedektördür. Industrial Scientific'in en yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarına göre inřa edilen T40 II Rattler, CO veya H2S'yi yüksek çözünürlük ve birden fazla algılama aralıęı seçeneęiyle hızlı ve hassas bir řekilde ölçer. Ultra hızlı sensör tepki süreleri ve iki yıl dayanıklı deęiřtirilebilir pil ile donatılmıř olması, güvenli çalışma sırasında güvenilirlięi de saęlar.

T40 II Rattler Dedektörü, kullanıcı tarafından ayarlanabilen iki adet önceden ayarlanmıř alarma, TWA ve STEL'e sahiptir. Her sürüm ayrıca standart olarak görsel, sesli ve titreřimli alarmlar ile donatılmıřtır ve mükemmel pil özellikleri ve güç yönetimi ile saęlanan Always-On işlevsellięi ile donatılmıřtır.

INDUSTRIAL

SCIENTIFIC

Ekran	LCD
Tuř takımı	2 tuřlu
Alarmlar	Görsel (iki kırmızı LED); Sesli (95db); Titreřim, TWA, STEL
Boyutlar	82 x 60 x 27 mm (3.23" x 2.36" x 1.07")
Ağırlık	85g (3oz)
IP Sınıfı	IP 66/68
Sıcaklık Aralığı	-40 °C...50 °C (-40 °F...122 °F)
Nem Aralığı	%5...%95 yoęuřmasız
Sensörler	CO, H ₂ S – Elektrokimyasal sensör teknolojisi
Pil	3.6 V Lityum-tionil klorür (Li-SOCl ₂), 1.5AH, 2/3AA, deęiřtirilebilir